

# ANTINCENDIO

## Sprinkler ed estintore

### Art. 728.000 Sprinkler

**Esecuzione:** filettatura BSPT gas o NPT - orifizio 1/2" (13 mm) o 17/32" (14 mm) - fattore K=14, K=16.8, K=25.2, K=80 o K=115 - finitura ottone naturale, cromata o bianca - per installazione rivolta verso l'alto (upright), verso il basso (pendent) o in orizzontale a parete (sidewall) - omologazione Vds/CE, UL/FM, UL a seconda del modello.

**Diametri:** 1/2" - 3/4"  
Pressione massima 12 bar

**Taratura:** 57/68/72/79/93/100/141 a seconda del modello

**Impieghi:** impianti antincendio a umido, a secco, a diluvio o a preazione.



Art. 728.0000  
Pendent - Upright



Art.728.000  
0 Sidewall

### Art. 510.0000 Estintore portatile

**Esecuzione:** completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità e istruzioni d'uso e manutenzione - a polvere o a biossido di carbonio - EN 3.



Art. 510.0000

### Art. 510.0000 Estintore carrellato

**Esecuzione:** completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità e istruzioni d'uso e manutenzione - a polvere, a biossido di carbonio o a schiuma - marcata CE.



Art. 510.0000

Tel. +39.045.504088 - Fax. +39.045.580288  
www.vaporusa.com - info@vaporusa.com

 VA PO RU SA   
FLUID CONTROL SYSTEMS