

ANTINCENDIO

Manichette flessibili e piantane per cassette

Art. 017.0000 Manichetta flessibili UNI 45

Art. 017.0000 Manichetta flessibili UNI 70



Art. 017.0000

Esecuzione: costruzione secondo norme UNI-EN 671/2 EN 14540 UNI 9487- certificazione da ente terzo abilitato- strato interno in gomma sintetica - calza esterna tessuta in poliestere - attacco in ottone maschio da un lato e femmina dall'altro UNI 45 o UNI 70 uni 804- saldatura tra raccordi ottone e manichetta tramite filo di acciaio zincato o manicotto pressato norma UNI 7422 - lunghezza variabile 15/20/25/30 metri - pressione di scoppio 40/42 bar - colore bianco.

Diametri: filetto UNI 45 o UNI 70

Temperatura massima 60°C

Pressione massima 12 bar

Impieghi: impianti antincendio. Permette l'accoppiamento tra lancia antincendio e rubinetto idrante a muro o idrante stradale.

A richiesta: varie applicazioni a seconda dei casi - manichette con attacco UNI 25 - manichetta tipo navale approvata da Ministero Trasporti e Navigazione - manichetta con rivestimento esterno in resina poliuretana rossa - manichetta Extra Rosso Marina Militare - manichetta Armotex.

1
9
6



Art. 017.0000

Art. 017.0000 Piantana per cassetta

Esecuzione: forma cilindrica o rettangolare - costruita in acciaio - verniciatura epossidica rossa - altezza variabile 800/810 mm.

Impieghi: impianti antincendio. Ha lo scopo di sostenere la cassetta antincendio UNI 45 o UNI 70 completa di accessori, impiegata solitamente in ambienti esterni.

A richiesta: costruzione in acciaio inox.

Tel. +39.045.504088 - Fax. +39.045.580288
www.vaporusa.com - info@vaporusa.com