

RACCORDI

PVC con estremità filettate
















Esecuzione: PVC-U rigido di colore grigio - giunzioni con filettatura cilindrica secondo UNI ISO 228/1, DIN 2999.

Diametri: 3/8" ÷ 4" variabili a seconda dell'articolo

Pressione massima 16 bar

Temperatura massima 60°C

A richiesta: esecuzioni PVC con un'estremità filettata e l'altra a incollaggio.

 <p>Art. 027.0090 Gomito 90°</p>	 <p>Art. 027.0041 Gomito 45°</p>	 <p>Art. 027.0130 Tee 90°</p>	 <p>Art. 027.0270 Manicotto</p>	 <p>Art. 027.0340 Bocchettone</p>
 <p>Art. 027.0280 Nipplo M/M</p>	 <p>Art. 027.0245 Nipplo ridotto</p>	 <p>Art. 027.0241 Riduzione M/F</p>	 <p>Art. 027.0246 Riduzione F/M</p>	 <p>Art. 027.0704 Portagomma</p>
 <p>Art. 027.0290 Tappo maschio</p>	 <p>Art. 027.0300 Calotta femmina</p>	 <p>Art. 027.0579 Collare d'appoggio piano</p>	 <p>Art. 027.0582 Flangia libera PN10/16</p>	 <p>Art. 027.0310 Dado</p>