

# RIDUZIONE

Concentrica ed eccentrica ISO S.S.

Art. 036.0956 Concentrica


Art. 036.0957 Eccentrica

**Esecuzione:** ricavata da tubo senza saldatura in acciaio ST37.0 - fabbricazione, esecuzione e tolleranze secondo DIN 2616-DIN 2609 - secondo norme UNI/ISO 3419.




Art. 036.0956

Dimensioni						
Ø Grande		Ø Piccolo		H mm	Tolleranze H mm	Peso teorico Kg
Ø D.	Spessore mm	Ø d	Spessore mm			
26.9	2.3	21.3	2.0	38	±2.5	0.08
33.7	2.6	21.3	2.0	50	±2.5	0.09
33.7	2.6	26.9	2.3	50	±2.5	0.09
42.4	2.6	21.3	2.0	50	±2.5	0.12
42.4	2.6	26.9	2.3	50	±2.5	0.13
42.4	2.6	33.7	2.6	50	±2.5	0.14
48.3	2.6	26.9	2.3	64	±2.5	0.19
48.3	2.6	33.7	2.6	64	±2.5	0.20
48.3	2.6	42.4	2.6	64	±2.5	0.20
60.3	2.9	26.9	2.3	76	±2.5	0.30
60.3	2.9	33.7	2.6	76	±2.5	0.31
60.3	2.9	42.4	2.6	76	±2.5	0.32
60.3	2.9	48.3	2.6	76	±2.5	0.33
76.1	2.9	33.7	2.6	90	±2.5	0.40
76.1	2.9	42.4	2.6	90	±2.5	0.47
76.1	2.9	48.3	2.6	90	±2.5	0.48
76.1	2.9	60.3	2.9	90	±2.5	0.49
88.9	3.2	42.4	2.6	90	±3	0.55
88.9	3.2	48.3	2.6	90	±3	0.61
88.9	3.2	60.3	2.9	90	±3	0.62
88.9	3.2	76.1	2.9	90	±3	0.63
114.3	3.6	48.3	2.6	100	±3	0.85
114.3	3.6	60.3	2.9	100	±3	0.98
114.3	3.6	76.1	2.9	100	±3	1.00
114.3	3.6	88.9	3.2	100	±3	1.02
139.7	4.0	60.3	2.9	127	±3.5	1.60
139.7	4.0	76.1	2.9	127	±3.5	1.70
139.7	4.0	88.9	3.2	127	±3.5	1.74
139.7	4.0	114.3	3.6	127	±3.5	1.76
168.3	4.5	76.1	2.9	140	±3.5	2.60
168.3	4.5	88.9	3.2	140	±3.5	2.70
168.3	4.5	114.3	3.6	140	±3.5	2.82
168.3	4.5	139.7	4.0	140	±3.5	2.94
219.1	6.3	114.3	3.6	152	±3.5	5.03
219.1	6.3	139.7	4.0	152	±3.5	5.12
219.1	6.3	168.3	4.5	152	±3.5	5.18
273	6.3	114.3	3.6	178	±4	7.00
273	6.3	139.7	4.0	178	±4	7.20
273	6.3	168.3	4.5	178	±4	7.40
273	6.3	219.1	6.3	178	±4	7.55
323.9	7.1	168.3	4.5	203	±5	11.0
323.9	7.1	219.1	6.3	203	±5	11.1
355	8	323.9	7.1	330	±5	-
355	8	273	6.3	330	±5	-
355	8	267	6.3	330	±5	-
355	8	219.1	6.3	330	±5	-
355	8	168.3	4.5	330	±5	-
368	8	323.9	7.1	330	±5	-
368	8	273	6.3	330	±5	-
368	8	267	6.3	330	±5	-
368	8	219.1	6.3	330	±5	-
368	8	168.3	4.5	330	±5	-
368	8	159	4.5	330	±5	-
406.4	8.8	368	8	355	±5	-
406.4	8.8	355.6	8	355	±5	-
406.4	8.8	323.9	7.1	355	±5	-
406.4	8.8	273	6.3	355	±5	-
406.4	8.8	267	6.3	355	±5	-
406.4	8.8	219.1	6.3	355	±5	-



Art. 036.0956



Art. 036.0957

105