

RIDUZIONE

Concentrica ed eccentrica a saldare ASME B 16.9

Art. 036.1956 Concentrica Sch.40


Art. 036.1957 Eccentrica Sch.40




Art. 036.1956

Esecuzione: ricavata da tubo senza saldatura in acciaio ASTM A234 WPB - spessore Scheda 40 - fabbricazione, esecuzione e tolleranze secondo normativa ASME B 16.9.

A richiesta: esecuzione STD, XS, XXS, Sch.160 - esecuzione in WPL6 - certificazione EN 10204 3.1.



Art. 036.1956



Art. 036.1957

Dimensioni

Ø Grande		Ø Piccolo		H mm	Peso teorico Kg
Ø D. mm	Spessore mm	Ø d mm	Spessore mm		
3/4"	2.87	1/2"	2.77	38.1	0.09
1"	3.38	1/2"	2.77	50.8	0.10
1"	3.38	3/4"	2.87	50.8	0.10
1 1/4"	3.56	1/2"	2.77	50.8	0.20
1 1/4"	3.56	3/4"	2.87	50.8	0.20
1 1/2"	3.68	1"	3.38	50.8	0.30
1 1/2"	3.68	1/2"	2.77	63.5	0.30
1 1/2"	3.68	3/4"	2.87	63.5	0.30
1 1/2"	3.68	1"	3.38	63.5	0.30
1 1/2"	3.68	1 1/4"	3.56	63.5	0.30
2"	3.91	1/2"	2.77	76.2	0.40
2"	3.91	3/4"	2.87	76.2	0.40
2"	3.91	1"	3.38	76.2	0.40
2"	3.91	1 1/4"	3.56	76.2	0.40
2"	3.91	1 1/2"	3.68	76.2	0.40
2 1/2"	5.16	1"	3.38	88.9	0.80
2 1/2"	5.16	1 1/4"	3.56	88.9	0.80
2 1/2"	5.16	1 1/2"	3.68	88.9	0.80
2 1/2"	5.16	2"	3.91	88.9	0.80
3"	5.49	1"	3.38	88.9	1.00
3"	5.49	1 1/4"	3.56	88.9	1.00
3"	5.49	1 1/2"	3.68	88.9	1.00
3"	5.49	2"	3.91	88.9	1.00
3"	5.49	2 1/2"	5.16	88.9	1.00
4"	6.02	1"	3.38	101.6	1.60
4"	6.02	1 1/4"	3.56	101.6	1.60
4"	6.02	1 1/2"	3.68	101.6	1.60
4"	6.02	2"	3.91	101.6	1.60
4"	6.02	2 1/2"	5.16	101.6	1.60
4"	6.02	3"	5.49	101.6	1.60

Ø Grande		Ø Piccolo		H mm	Peso teorico Kg
Ø D. mm	Spessore mm	Ø d mm	Spessore mm		
5"	6.55	2"	3.91	127	2.80
5"	6.55	2 1/2"	5.16	127	2.80
5"	6.55	3"	5.49	127	2.80
5"	6.55	4"	6.02	127	2.80
6"	7.11	2"	3.91	139.7	4.00
6"	7.11	2 1/2"	5.16	139.7	4.00
6"	7.11	3"	5.49	139.7	4.00
6"	7.11	4"	6.02	139.7	4.00
6"	7.11	5"	6.55	139.7	4.00
8"	8.18	3"	5.49	152.4	6.50
8"	8.18	4"	6.02	152.4	6.50
8"	8.18	5"	6.55	152.4	6.50
8"	8.18	6"	7.11	152.4	6.50
10"	9.27	4"	6.02	178	10
10"	9.27	5"	6.55	178	10
10"	9.27	6"	7.11	178	10
10"	9.27	8"	8.18	178	10
12"	10.31	4"	6.02	203	16
12"	10.31	5"	6.55	203	16
12"	10.31	6"	7.11	203	16
12"	10.31	8"	8.18	203	16
12"	10.31	10"	9.27	203	16
14"	11.12	6"	7.11	330	34
14"	11.12	8"	8.18	330	34
14"	11.12	10"	9.27	330	34
14"	11.12	12"	10.31	330	34
16"	12.70	6"	7.11	356	48
16"	12.70	8"	8.18	356	48
16"	12.70	10"	9.27	356	48
16"	12.70	12"	10.31	356	48
16"	12.70	14"	12.70	356	48