


# SICUREZZA

## Vaso di espansione per acqua calda


Art. 055.0852




Art. 055.0852



Art. 055.0852  
Modello da 5 a 24 litri



Art. 055.0852  
Modello da 35 a 500 litri



Art. 055.0852  
Modello da 750 a 5000 litri

**Esecuzione:** serbatoio in lamiera d'acciaio a norme UNI colorata in rosso - saldatura con procedimenti e materiali di apporto omologati - membrana in materiale sintetico anticalore ed antinvecchiamento - modelli da 5 a 24 litri versione senza piedistallo - modelli da 35 a 500 litri con piedistallo.

**Capacità: 5 ÷ 5000 litri**

Temperatura di esercizio -10 +99°C

**Impieghi:** impianti di riscaldamento in genere con lo scopo di assorbire la variazione di volume dell'acqua, o di altri liquidi, e ottenere così un corretto funzionamento del circuito.

**Archiata:** versione a 16 bar per capacità da 750 a 3000 litri.

### Dimensioni

Litri	Ø	H	Ø I	Pre carica bar	Press.max eserc.bar
5	204	225	3/4"	1,5	8
8	204	300	3/4"	1,5	8
12	270	300	3/4"	1,5	8
18	270	410	3/4"	1,5	8
24	320	355	3/4"	1,5	8
35	400	390	3/4"	1,5	10
50	400	498	1"	1,5	10
80	400	838	1"	1,5	10
100	500	792	1"	1,5	10
150	500	1022	1"	1,5	10
200	600	1090	1"	1,5	10
250	650	1186	1"	1,5	10
300	650	1264	1"	1,5	10
500	775	1423	1 1/4"	1,5	10
750	800	1965	2"	-	10
980	800	2295	2"	-	10
2000	1100	2750	PN40 DN80	-	10
3000	1250	3095	PN40 DN80	-	10
5000	1550	3415	PN40 DN80	-	10