

# SARACINESCA FILETTATA

In ottone leggera PN 10

Art. 061.0220 da 1/4" a 2"

Art. 061.0215 da 2"½ a 6"



Art. 061.0220  
Art. 061.0215

**Esecuzione:** corpo in ottone CW 617 N UNI EN12165 ( $\varnothing$  1/4"÷2") in ottone delta C EN1982 CB 754S ( $\varnothing$  superiori) - disco in ottone delta C EN1982 CB 754S - vitone in ottone CW 617 N UNI EN12165 - asta, ferma asta e premistoppa in ottone CW 614 N UNI EN12164 - guarnizione corpo in fibra guarnital - guarnizione asta in dutral EPDM 90 - volantino in lamiera di acciaio plastificato con resina epossidica rossa - dado fissa volantino in acciaio zincato - finitura superficie sabbata - attacchi filettati femmina ISO 228/1.

**Diametri:** 1/4" ÷ 6"

Pressione massima 10 bar ( $\varnothing$  1/4"÷2")

Pressione massima 16 bar ( $\varnothing$  2"½÷6")

Temperatura massima 80°C

**Impieghi:** liquidi pericolosi o non pericolosi, a condizione che i fluidi non siano aggressivi per le leghe di rame (bronzo, ottone) - impianti di riscaldamento - idrici - igienico-sanitari - può essere montata in posizione verticale od orizzontale, presenta uno scartamento ridotto, evita il colpo d'ariete avendo una manovra di chiusura lenta e proporzionale.