

# TUBO FLESSIBILE

Manichetta flessibile in acciaio inox

Art. 062.0565

**Esecuzione:** treccia singola in acciaio inox AISI 304 - tubo in acciaio inox AISI 321 - attacchi filettati - lunghezza 500 / 1000 / 1500 mm.

**Diametri:** 1/4" ÷ 8"

Temperatura di esercizio -270 +700°C



Art. 062.0565

**Impieghi:** impianti idrotermici e industriali.

**Caratteristiche:** resiste alla corrosione e agli acidi - resiste al fuoco, all'abrasione e alla rottura - assorbe le vibrazioni e i rumori -

**A richiesta:** doppia treccia - attacchi flangiati - lunghezze diverse dallo standard - raccordi Storz - raccordi Cam Lock.

## Dimensioni

DN	mm	Raggio di curvatura statica mm	Raggio di curvatura dinamica mm	Pressione massima BAR	Pressione di collaudo BAR	Pressione di rottura BAR
1/4"	6	25	100	154	230	616
3/4"	10	40	150	105	157	420
1/2"	13	50	200	88	132	352
3/4"	16	50	200	73	109	292
3/4"	20	70	200	64	96	256
1"	25	90	200	50	75	200
1"1/4	32	110	250	42	63	168
1"1/2	40	130	250	32	48	128
2"	50	175	350	31	46	124
2"1/2	65	200	410	26	39	104
3"	80	205	450	18	27	72
4"	100	230	560	16	24	64
5"	125	280	660	16	24	64
6"	150	320	815	12	18	48
8"	200	435	1015	10	16	40