

VAPORE

Passaggio visivo

Art. 068.0160 Filettato

Art. 068.0164 Flangiato

Esecuzione: corpo in ghisa GG25 - finestra a doppio cristallo temperato - guarnizione del corpo esente amianto - attacchi femmina filettati o flangiati PN 16.

Diametri: 1/2" ÷ 2" filettato

DN 15 ÷ DN 200 flangiato

Pressione massima d'esercizio 8 bar (filettato)

Pressione massima d'esercizio 16 bar (flangiato)

Temperatura massima d'esercizio 150°C

Impieghi: controllo visivo del flusso di liquidi (compatibili con i materiali di fabbricazione) nelle tubazioni e, in particolare, quando è installato a valle di scaricatori di condensa, per controllare il regolare funzionamento. Per il corretto funzionamento è indispensabile che il flusso non avvenga a piena sezione.

A richiesta: corpo in bronzo per versione filettata - corpo in bronzo, acciaio carbonio o acciaio inox AISI 316 per versione flangiata.



Art. 068.0160

Dimensioni

Ø	Scartamento	Ingombro	Ø est. flangia
1/2"	81.8	80	-
3/4"	93.8	90	-
1"	93.8	90	-
1 1/2"	129.8	110	-
2"	129.8	110	-
15	130	-	95
20	150	-	105
25	160	-	115
32	180	-	140
40	200	-	150
50	230	-	165
65	290	-	185
80	310	-	200
100	350	-	220
125	400	-	250
150	480	-	285
200	600	-	340
250	730	-	405



Art. 068.0164