STRUMENTI DI MISURA

Contatore a turbina per acqua fredda flangiato

Art. 115.0012

Esecuzione: cassa in ghisa protetta con verniciatura epossidica - coperchio in plastica - orologeria orientabile ed estraibile asciutta con misurazione diretta - quadrante sotto vuoto senza formazione di condensa - nessuna ruota di trasmissione nella camera bagnata - trasmissione con giunto magnetico - mulinello parallelo all'asse della tubazione - supporti del mulinello in metallo duro e pietra di zaffiro - attacchi flangiati EN1092-1 PN16.

Diametri: DN 50 ÷ DN 200
Pressione massima 16 bar
Temperatura massima 50°C

Impieghi: contabilizzazione idrica.

Installazione: in posizione verticale, orizzontale ed obliqua - possono essere ruotati rispetto al loro asse longitudinale. Si consiglia di consultare gli schemi di installazione e montaggio. Inoltre è consigliato installare un filtro estraibile ad Y a monte del contatore.

A richiesta: versione elettromagnetica PN 40 - temperature fino a 120°/130°C - emettitore di impulsi con sistema a contatto reed (variabile in relazione al DN) con grado di protezione IP 67 - sistema elettronico di rilevazione fino a tre sensori, uno analogico e due digitali che possono essere trasmessi all'esterno contemporaneamente.

Art. 115.0012

Dimensioni

DN	Portata nominale m^3/h	Portata minima m^3/h	Portata massima m^3/h	L	H	h	Peso Kg
50	15	0.30	90	200	120	73	15.4
65	25	0.40	120	200	120	85	20
80	40	0.50	200	200	150	95	28
100	60	0.80	300	250	150	105	36
125	100	1.00	350	250	160	118	41
150	150	1.80	600	300	177	135	71
200	250	4.00	1200	350	206	162	101



Art. 115.0012