

AUTOMAZIONE

Valvola farfalla pneumatica

Art. 400.0001/400.0002 Valvola a farfalla wafer/lug

Art. 031.8110/031.8007 Attuatore pneumatico

Esecuzione: corpo in ghisa GGG40 - disco farfalla wafer in ghisa GGG40 - disco farfalla lug in acciaio inox AISI 304 - tenuta in EDPM - perni in acciaio inox 416 SS - leva dentellata in ghisa - verniciatura epossidica - attacchi per flange ISO PN 16. Articolo ottenuto dall'unione di attuatore pneumatico (semplice o doppio effetto) e valvola a farfalla (wafer o lug).

Diametri: DN 40 ÷ DN 300

Pressione massima 10 bar

ΔP massimo 6 bar

Temperatura di esercizio -10 +110°C

Impieghi: impianti industriali - impianti riscaldamento e condizionamento.

A richiesta: installazione su valvola con lente in inox - installazione su valvola per gas.



Art. 400.0001/400.0002

+

Art. 031.8110/031.8007

Scelta attuatore pneumatico per valvola a farfalla

DN	Semplice effetto	Rid. quadra	Doppio effetto	Rid. quadra
<32	SR 63	14x11	DA 63	14x11
40	SR 52	11x9	DA 52	11x9
50	SR 63	14x11	DA 63	14x11
65	SR 85	17x11	DA 63	14x11
80	SR 85	17x11	DA 63	14x11
100	SR 85	17x11	DA 85	17x11
125	SR 100	17x14	DA 85	17x11
150	SR 125	22x17	DA 100	17x14
200	SR 160	22x17	DA 125	22x17
250	SR 160	22x17	DA 160	27x22
300	-	-	DA 160	27x22